

# Přípojky dešťové kanalizace

Objekt SO 301 .... I.etapa

Označení		UV10	UV11	UV12	UV13	UV14	UV15
Spád %		26,11	25,56	24,44	7,50	4,32	5,81
Profil potrubí		150	150	150	150	150	200
Délka (m)		1,8	1,8	1,8	3,2	8,1	3,1
Označení hlavní stoky		D1	D1	D1	D1	D1	D1
Staničení hlavní stoky		23,10	30,65	46,20	64,15	83,95	83,95
Zaústění do hlavní stoky	Kóta terénu	241,38	241,42	241,52	241,49	241,48	241,48
	Kóta dna potrubí	239,79	239,84	239,95	240,08	240,20	240,15
	Hloubka výkopu	1,69	1,68	1,67	1,51	1,38	1,43
Konec přípojky	Kóta terénu	241,33	241,37	241,46	241,39	241,62	241,40
	Kóta dna potrubí	240,26	240,30	240,39	240,32	240,55	240,33
	Hloubka výkopu	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Tvarovky		K45°150 - 1ks	K45°150 - 1ks	K45°150 - 1ks	-	-	TR 150/0,3m odbočka 200/150/45 - 1ks R200/150 - 1 ks

## Přípojky dešťové kanalizace

Označení	UV16	UV17	UV18	UV19	UV20	UV21	
Spád %	6,00	8,90	5,56	23,04	3,58	7,33	
Profil potrubí	150	150	150	150	150	150	
Délka (m)	1,5	10,0	9,0	2,3	21,5	3,0	
Označení hlavní stoky	UV15	D1-1	D1-1	D1-1	D1-1	D2	
Staničení hlavní stoky	1,60	6,70	20,50	33,50	38,00	11,50	
Zaústění do hlavní stoky	Kóta terénu	241,44	241,62	242,17	242,40	242,50	242,19
	Kóta dna potrubí	240,24	240,03	240,43	240,82	240,95	240,83
	Hloubka výkopu	1,30	1,69	1,84	1,68	1,65	1,46
Konec přípojky	Kóta terénu	241,40	241,99	241,00	242,42	242,79	242,12
	Kóta dna potrubí	240,33	240,92	240,93	241,35	241,72	241,05
	Hloubka výkopu	1,17	1,17	0,17	1,17	1,17	1,17
Tvarovky	K45*150 - 1ks	K45*150 - 1ks	-	-	-	K45*150 - 1ks	

## Přípojky dešťové kanalizace

Označení	UV22	UV23	UV24	UV25	UV26	UV27	
Spád %	8,33	5,67	3,80	1,33	17,14	2,04	
Profil potrubí	150	150	150	150	150	150	
Délka (m)	3,0	3,0	7,9	3,0	1,4	14,2	
Označení hlavní stoky	D2	D2	D2	D2	D2	D2	
Staničení hlavní stoky	21,55	44,85	53,95	62,10	89,80	102,50	
Zaústění do hlavní stoky	Kóta terénu	242,28	242,36	242,39	242,42	242,91	243,07
	Kóta dna potrubí	240,90	241,06	241,15	241,26	241,62	241,79
	Hloubka výkopu	1,48	1,40	1,34	1,26	1,39	1,38
Konec přípojky	Kóta terénu	242,22	242,30	242,52	242,37	242,93	243,15
	Kóta dna potrubí	241,15	241,23	241,45	241,30	241,86	242,08
	Hloubka výkopu	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Tvarovky	K45°150 - 1ks	K45°150 - 1ks	K45°150 - 1ks	K45°150 - 1ks	-	K30°150 - 1ks	

## Přípojky dešťové kanalizace

Označení	UV28	UV29	PV11			
Spád %	13,10	2,06	5,64			
Profil potrubí	150	150	150			
Délka (m)	4,2	10,2	5,5			
Označení hlavní stoky	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ			
Staničení hlavní stoky	–	–	–			
Zaústění do hlavní stoky	Kóta terénu	241,52	242,69	243,38		
	Kóta dna potrubí	240,00	241,32	242,00		
	Hloubka výkopu	1,62	1,47	1,48		
Konec přípojky	Kóta terénu	241,62	242,60	243,38		
	Kóta dna potrubí	240,55	241,53	242,31		
	Hloubka výkopu	1,17	1,17	1,17		
Tvarovky	–	RŠ DN600-135° - 1ks K159150 - 1ks K459150 - 1ks	K459150 - 2ks			

Vzhledem k neznalosti přesného výškového ani směrového vedení stávající kanalizace, do které budou uvedené přípojky UV28, UV29 a PV11 napojeny je jejich návrh proveden pouze orientačně pro potřebu zpracování výkazu výměr.

Při realizaci je nutné osadit vpusti a provést přípojky dle skutečně zjištěného stavu na stavbě.